

# JUPITER 40 mm

Fabricado con hilo recto de polietileno e hilo rizado de polipropileno.  
Sus características técnicas le otorgan alta suavidad.

Jupiter 40, monofilamento en forma de "C" de alta calidad.

Los productos RBS son de distribución en exclusiva.

## Características:



Resistencia UV



Resistencia a la pisada



Alta resistencia al calor



Eco-Friendly



Ultra Suave



Alta resistencia al frío



10 Años Garantía



Apto Animales



Apto Personas

## Composición:

<b>Fibra:</b>	Hilo Recto Monofilamento en forma de "C"
<b>Altura:</b>	Altura de 40 mm de monofilamento más 2 mm de base
<b>Puntadas/m<sup>2</sup>:</b>	18 puntadas por cada 10 cm o 18.900 puntadas/m <sup>2</sup>
<b>Tipo de Fibra:</b>	12.000/20 dtex por cada puntada. (12+8)
<b>Tipo de Base:</b>	Primaria de PP y secundaria de Látex
<b>Galga:</b>	3/8"
<b>Peso Hilo:</b>	2.195 gr/m <sup>2</sup>
<b>Peso Base:</b>	1.300 gr/m <sup>2</sup>
<b>Peso Total:</b>	3.495 gr/m <sup>2</sup>

## Otra información de interés:

- El proceso de estabilidad para **protección a los rayos ultravioletas** es el DIN 53387 Standard.
- La **permeabilidad** será de 60 litros x minuto x 100 cm<sup>2</sup>
- Jupiter 40, compuesto de PE y PP certifica en sus **pruebas de resistencia al fuego EfIS2**, teniendo la posibilidad de conseguir con la inclusión de 6-8 kg/m<sup>2</sup> de arena de sílice una certificación de CfIS1
- Jupiter 40 se distribuye en **rollos de 2 x 20 metros**

Validez ficha de producto: 2020

Información sujeta a modificaciones que puedan mejorar la calidad del producto. Los valores adjuntados tienen la tolerancia de fabricantes del +- 10% en sus valores. Los datos pueden ser modificados por el fabricante sin previo aviso manteniendo la calidad de los mismos. Ficha técnica según información del fabricante.